Rockfon

PARAMETRY PRODUKTU

Chicago Metallic Ultraline 3500

Sounds Beautiful

Chicago Metallic Ultraline 3500

- Delikatna konstrukcja - wąskie profile ze szczeliną pozwala na stworzenie sufitów o eleganckim, nowoczesnym designie
- Profile główne łączone z profilami poprzecznymi, wszystkie o szerokości 14,3 mm za pomocą zatrzasku (połączenie typu klik)
- Równa wysokość wszystkich profili wynosząca 41 mm ułatwia montaż związanych z sufitem akcesoriów
- Możliwe połączenia kolorów zewnętrznej powierzchni profilu i jego szczeliny pozwalają osiągnąć wyjątkowy efekt wizualny

Przekrój



Konstrukcja

Widoczna

Połączenie

Połączenie zatrzaskowe typu klik, stykowe

Asortyment

Produkt		Nazwa elementu	Wysokość (mm)	Długość (mm)	Kolory	Ilość w opako-waniu: szt.	Ilość w opako-waniu: m.b.	Ilość w opako-waniu: kg	Ilość na palecie: kartony	Ilość na palecie: kg
Profil główny										
UL MR		Ultraline profil główny	41	3600	8WW	20	72	28,9	50	1446
UL MR			41	3600	8GB, 8BB, 8WB	20	72	28,9	50	1446
Profil poprzeczny										
UL CT		Ultraline profil poprzeczny	41	600	8WW	70	42	16,4	72	1184
UL CT			41	600	8GB, 8BB, 8WB	70	42	16,4	72	1184
UL CT		Ultraline profil poprzeczny - jeden otwór montażowy (slot)	41	1200	8WW	40	48	18,7	70	1312
UL CT			41	1200	8GB, 8BB, 8WB	40	48	18,7	70	1312
UL CT		Ultraline profil poprzeczny - bez otworów montażowych (slotów)	41	1200	8GB, 8BB, 8WB, 8WW	40	48	18,7	70	1312
Profil przyścienny										
L24x24		Kątownik przyścienny prosty 24/24 3050 biały	24	3050	04, 88, 11, 001, 901	40	122	25,5	60	1528
L24x24		Kątownik przyścienny prosty 24/24 3050	24	3050	Color-all, 04, 88, 11, 001, 901	20	61	13	60	782
Akcesoria										
UL CAP		Ultraline maskownica				100		0,5		
UL BOLT M6		Ultraline śruba przesuwna M6 x 25 do podwieszania cięższych elementów				100		0,7		
QH HH 200		Złożony wieszak dwuhakowy				100		4,2	72	

W celu zapoznania się z pełną ofertą kątowników przyściennych i akcesoriów prosimy o kontakt z Rockfon®.
Uwaga: Nie wszystkie kolory są dostępne dla każdego produktu. W tabeli z asortymentem powyżej podajemy aktualnie oferowane kolory dla każdego produktu. Jeśli potrzebujesz więcej informacji, prosimy o kontakt z Rockfon.

Rozmieszczenie otworów montażowych i otworów do mocowania wieszaków

Produkt	Nazwa elementu	Wysokość (mm)	Długość (mm)	Slots	Rozstaw otworów montażowych (mm)
UL MR	Ultraline profil główny	41	3600	6	 300 / 600 / 4 x 600 / 300
UL CT	Ultraline profil poprzeczny	41	600	0	 600
UL CT	Ultraline profil poprzeczny - jeden otwór montażowy (slot)	41	1200	1	 600 / 600
UL CT	Ultraline profil poprzeczny - bez otworów montażowych (slotów)	41	1200	0	 1200

Specjalny rozstaw otworów montażowych na życzenie.

Właściwości

Dopuszczalne obciążenie konstrukcji

Dopuszczalne obciążenie konstrukcji (kG/m²)			
Rozstaw profili głównych i odległość pomiędzy wieszakami (mm)	Wymiary modularne (mm)	Przy całkowitym ugięciu	
		2,5 mm	4,0 mm
1200	600 x 600	9,8	16,3
1200	1200 x 600	10,7	17,6

Reakcja na ogień

A1

Odporność na korozję

C

Środowisko

W pełni nadaje się do recyklingu

Właściwości konstrukcji i akcesoriów Chicago Metallic

Reakcja na ogień

Klasa reakcji na ogień określana jest zgodnie z normą EN 13501-1. Stalowe profile i akcesoria Chicago Metallic są niepalne.

Odporność na ogień

Stalowe konstrukcje Chicago Metallic testowane są wraz z różnymi płytami Rockfon oraz klasyfikowane zgodnie z normą europejską EN 13501-2 i/lub normami krajowymi.

Kolory

Konstrukcje Chicago Metallic dostępne są w różnych wersjach kolorystycznych opartych o systemy RAL i NCS zgodnie z normami ISO 7724-2 i ISO 7724-3. Rzeczywiste kolory mogą nieznacznie różnić się od wzorów RAL i NCS. Konstrukcje Chicago Metallic są dostępne w różnych wykończeniach, od matowego po wysoki połysk (odpowiednio <5, 15 i 50 jednostek połysku pod kątem 60°). Pomiar w przypadku wykończenia matowego jest wykonywany pod kątem 85°. Średnie wartości pomiarów podano w legendzie kolorów. Wartość GU mierzona jest zgodnie z wytycznymi normy EN 13523-2.

Odporność na korozję

Produkty Chicago Metallic wytwarzane ze stali ocynkowanej ogniowo w procesie Sendzimira odpowiadają klasom odporności na korozję wg normy EN 13964 (A, B, C, D). Standardowo profile i akcesoria klasy B chronione są warstwą cynku 100 g/m² nałożoną równomiernie po obu stronach. Profile i akcesoria o zwiększonej odporności na korozję (ECR) klasy C lub D chronione są warstwą cynku, odpowiednio 100 g/m² i 275 g/m², nałożoną równomiernie po obu stronach, a ponadto chronione są z każdej strony dodatkową powłoką organiczną o grubości 20 mikrometrów.

Nośność

Nośność konstrukcji (maksymalne obciążenie kG/m² niepowodujące przekroczenia dopuszczalnego ugięcia poszczególnych elementów) testowana jest zgodnie z normą EN 13964. Łączna wartość ugięcia elementów konstrukcji podana w kartach produktowych. Ugięcie żadnego z elementów nie przekracza maksymalnego dopuszczalnego ugięcia zgodnie z 1 klasą wymienionej normy. Specjalne konfiguracje przewidujące odchylenia od standardowych wielkości modułów podanych w kartach produktowych muszą zostać obliczone przez serwis techniczny Rockfon.

Czyszczenie

Wszystkie rodzaje konstrukcji Chicago Metallic można czyścić wodą i łagodnym detergentem używając piankowej gąbki melaminowej lub ściereczki z mikrofibry.

Dostępne kolory

Uwaga: *Nie wszystkie kolory są dostępne dla każdego produktu. W tabeli z asortymentem powyżej podajemy aktualnie oferowane kolory dla każdego produktu. Jeśli potrzebujesz więcej informacji, prosimy o kontakt z Rockfon.*

White 001 *RAL 9003*	White 901 *RAL 9010*	White 01 White 916	Matt White 11 *RAL 9003*	*L value: 93 Gloss: 2 at both a 60° and 85° angle*
Platinum 54 *RAL 7035*	Alugrey 04 *RAL 9006*	Galvanised 00 Galvanised 69	Matt Black 88 *RAL 9004*	*Gloss: 4.5 at 60° angle and 11.5 at 85° angle*
Brushed Alu 534	High Gloss Chrome 14	Carrara 57	High Gloss Brass 16	
White 001 / White 001 (8WW) *RAL 9003 / RAL 9003*	Black 08 / Black 08 (8BB) *RAL 9005 / RAL 9005*	White 001 / Black 08 (8WB) *RAL 9003 / RAL 9005*	Alugrey 04 / Black 08 (8GB) *RAL 9006 / RAL 9005*	

Rockfon Color-all®

Mustard - 51 *NCS S 2050-Y20R*	Sand - 30 *NCS S 1020-Y30R*	Stucco - 20 *NCS S 1005-Y20R*	
Scarlet - 71 *NCS S 5040-Y90R*	Coral - 76 *NCS S 3040-Y90R*	Seashell - 75 *NCS S 1010-Y70R*	Petal - 74 *NCS S 1005-Y60R*
Seaweed - 34 *NCS S 8005-G*	Eucalyptus - 32 *NCS S 6020-B90G*	Sage - 31 *NCS S 3010-G10Y*	Mint - 12 *NCS S 0505-G10Y*
Space - 49 *NCS S 7020-B*	Storm - 48 *NCS S 5030-R90B***	Azure - 47 *NCS S 3020-B*	Fresh - 42 *NCS S 2010-B10G*
Earth - 25 *NCS S 5010-Y50R*	Clay - 26 *NCS S 5005-G50Y*	Linen - 22 *NCS S 4005-Y50R*	Sandalwood - 13 *NCS S 2010-Y70R*	Chalk - 21 *NCS S 2005-Y40R*
Ebony - 28 *NCS S 8005-R*	Cork - 24 *NCS S 4010-Y30R*	Hemp - 23 *NCS S 3005-Y*	
Iron - 18 *NCS S 7502-B*	Concrete - 06 *NCS S 5502-B*	Mastic - 17 *NCS S 4000-N*	Zinc - 05 *NCS S 4005-R50B*	Mercury - 62 *NCS S 3005-R80B**
Charcoal - 09 *NCS S 8500-N*	Anthracite - 08 *NCS S 7005-B*	Gravel - 03 *NCS S 3502-B*	Plaster - 02 *NCS S 2005-R80B*	Stone - 01 *NCS S 2000-N*	Moon - 10 *NCS S 1005-R80B*

** Kolor zawiera pigmenty efektowe.*
*** Kolor pomiędzy NCS S 5030-R90B i NCS S 6030-R90B.*
Uwaga: *Nie wszystkie kolory są dostępne dla każdego produktu. W tabeli z asortymentem powyżej podajemy aktualnie oferowane kolory dla każdego produktu. Jeśli potrzebujesz więcej informacji, prosimy o kontakt z Rockfon.*

Uwaga: *Rzeczywisty kolor płyt sufitowych może nieznacznie odbiegać od kolorów w druku ze względu na fakturę powierzchni i kolor właściwy dla wełny mineralnej. Próbki materiałów w kolorze są dostępne na życzenie.*

Sounds Beautiful

09.2026 | Wszystkie podane kody kolorów oparte są na systemie NCS – Naturalnym Systemie Barw®, który jest własnością i może być wykorzystywany na licencji NCS Colour AB, Stockholm 2012 lub na systemie RAL. Rockfon zastrzega sobie prawo do zmian technicznych i produkcyjnych bez wcześniejszego powiadamiania. Rockfon nie odpowiada za błędy w druku.